STREET LIGHT

PARKING LOT V2 SERIES

PL2 SERIES



- Excelente luminaria LED que proporciona hasta 140 lm/W de eficiencia luminosa.
- Cuenta con fácil apertura de compuerta sin herramienta, para fácil mantenimiento.
- · Cuenta con 4 opciones de montaje para instalar en poste, pared, brazo o bracket.
- Parking Lot V2 cuenta con 5 diferentes ópticas que puede ser utilizada en múltiples tipos de aplicaciones como estacionamientos, avenidas y áreas de vía pública.



11K / 14K / 21K / 26K

Datos Técnicos — 11K 14K 21K 26K 33K 42K 56K 70K

Potencia Nominal 80 W 100 W 150 W 185 W 240 W 300 W 400 W 500 W

Flujo Luminoso 11,200 14,000 21,000 25,900 33,600 42,000 56,000 70,000 lúmenes

Eficacia Luminosa 140 lm / W Voltaje de Entrada 100-277 VAC Frecuencia de Entrada 50-60 Hz

Temperatura de Color 3000 K / 4000K / 5000K

Índice de Reproducción Cromática 80

Temperatura de Operación -40°C +55°C

Protección Contra Picos 10KV

Distorción Armónica <15%

Factor de Potencia 0.95

Ópticas Tipo II Media / Tipo III Corta / Tipo III Media /

Tipo IV Corta / Tipo V Media

Montaje Poste Redondo o Cuadrado / Brazo / Pared / Bracket

Clasificación IP IP66

Vida Útil 50,000 horas



33K / 42K

Control

Fotocelda Sensor Bi-Nivel Nodo Inteligente

Materiales y Acabado

Material de Cuerpo Aluminio

Material de Óptica Borosilicato

Color Negro

Garantía

Garantía de Sistema 5 Años Limitada. Términos completos en:

www.besserlighting.com/es/poliza-de-garantia















56K / 70K

PARKING LOT V2 SERIES



11K- 14K- 21K- 26K- 33K- 42K- 56K- 70K-	80W 100W 150W 185W 240W 300W 400W 500W
21K- 26K- 33K- 42K- 56K- 70K-	150W 185W 240W 300W 400W 500W
26K- 33K- 42K- 56K- 70K-	185W 240W 300W 400W 500W
33K- 42K- 56K- 70K-	240W 300W 400W 500W
42K- 56K- 70K-	300W 400W 500W
56K- 70K- 30-	400W 500W
70K- 30-	500W
30-	
	3000K
40-	
	4000K
50-	5000K
1-	Tipo II Media
2-	Tipo III Corta
3-	Tipo III Media
4-	Tipo IV Corta
5-	Tipo V Media
1-	Poste Redondo o Cuadrado
2-	Brazo
3-	Pared
4-	Bracket
N-	Ninguno
P-	Fotocelda (On/Off)
S-	Sensor Bi-Nivel (Movimiento y aprovechamiento de Luz Natura
I-	Nodo Inteligente
D-	NodoInteligente + Sensor Bi-Nivel
	1- 2- 3- 4- 5- 1- 2- 3- 4- N- P- S-

Orden de Compra

PARKING LOT V2 SERIES



Accesorios



Fotocelda

Código:

PL2-ACC-01




Sensor Bi-Nivel

PL2-ACC-02



Nodo Inteligente

PL2-ACC-03



11K / 14K / 21K / 26K

Datos Logísticos

Código Producto Dimensiones Producto Empaque 11K / 14K / 21K/ 26K

PL2-XX-XX-X-X-X 42.8 x 30.4 x 8.8 cm

Caja de Cartón

33K / 42K PL2-XX-XX-X-X-X


59.5 x 30.4 x 9.2 cm

Caja de Cartón

56K / 70K

PL2-XX-XX-X-X-X 76.8 x 30.4 x 10.5 cm

Caja de Cartón



33K / 42K